

Ochrona i pielęgnacja kamienia

Powierzchnie polerowane: marmur, granit, gresy

Okładzina z kamienia naturalnego jest cenną inwestycją. Jeśli pielęgnowana jest niewłaściwie, kamień szybko robi się matowy i nieładny. Aby temu zapobiec opracowaliśmy wyjątkowo prosty, lecz bardzo skuteczny system pielęgnacji, który doskonale sprawdza się od 20-tu lat. Regularna pielęgnacja powoduje pogłębienie koloru co w znacznym stopniu poprawia wygląd kamienia. Ponadto zapobiega wnikaniu brudu i wilgoci, wspomaga ochronę kamienia przed zaplamieniem.

1. Mycie powierzchni przed impregnacją podstawowym środkiem czyszczącym **HMK R-55**; usuwa smugi cementu, brud budowlany, stare środki pielęgnacyjne. W zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:3 do 1:10, rozprowadzić po powierzchni, poddać działaniu ok. 10 minut, następnie zetrzeć gąbką, spłukać wodą i wytrzeć do sucha. Przed dalszymi zabiegami powierzchnia musi być sucha i naturalnie chłodna, w przypadku podłogi ewentualne ogrzewanie podłogowe wyłączone. Wydajność z 1 litra ok. 20 m².



2. Impregnacja – trwała ochrona kamienia przed plamami, wodą, tłuszczem specjalnym środkiem impregnującym na bazie silikonu **HMK S-34N**. Nie rozcieńczać z wodą, nakładać wałkiem, gąbką lub pędzlem, tam gdzie środek jest mocno wchłaniany (np; polerowany marmur) zabieg powtórzyć i pozostawić działaniu ok. 24 godz. Powstające ewentualnie w trakcie pracy z nadmiaru środka mokre plamy usuwać gąbką lub szmatką. Nie chodzić po mokrej powierzchni. Wydajność z 1 litra ok. 25 m².



3. Bieżąca pielęgnacja – szlachetne mydło do kamienia **HMK P-24** (produkt naturalny). Poprzez regularne stosowanie podłóże staje się ładniejsze, następuje pogłębienie struktury kolorów, powierzchnia staje się odporniejsza na różne plamy i jest łatwiejsza w pielęgnacji. Stosowanie; ok. 60 gram na wiadro ciepłej wody do mycia.



4. Utrzymanie połysku – po 5-6 ciu myciach z dodatkiem HMK P-24, umyć powierzchnię dodając do wody środka **HMK P-19** (ok. 200 gram na wiadro ciepłej wody), po wyschnięciu froterować lub przetrzeć miękką szmatką. Następnie wracamy do mycia z dodatkiem mydła **HMK P-24**.

Środki do pielęgnacji działają hamująco na ślizganie się. Zostały przetestowane pod tym kątem przez UNDER WRITERS LABORATORIES INC w USA i zostały zakwalifikowane jako odporne na ślizganie. Stosowanie w/w środków nie nasuwa obaw zdrowotnych, mogą być stosowane w kuchniach, jadalniach, łazienkach itp.